

LAPP montagesnoer 10 qmm zwart 90gr lloyds Eca

€ 4,63

Aantal aders	1
Nom. geleiderdoorsnede	10 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. spanning U	750 V
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Buitendiameter circa	6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	24,6 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	111
Nom. spanning U0	450 V
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Aderkleur	Zwart
Specificatie aderisolatie	Overig
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Model	H07V2-K
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja

Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Functiebehoud volgens BS 8491	Nee
Identificatie-/codeerkleur ader	Zwart
Land van herkomst	Italië (IT)

