

# LAPP ÖLFLEX CLASSIC 135 CH MBZH 18X0,75

€ 16,58

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal aders                                                   | 18                    |
| Nom. geleiderdoorsnede                                         | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Materiaal aderisolatie                                         | Overig                |
| Adercodering                                                   | Cijfers               |
| Brandvertraging                                                | Volgens EN 60332-3-24 |
| Nom. spanning U                                                | 500 V                 |
| Getwist                                                        | Overig                |
| Mantelkleur                                                    | Grijs                 |
| Geleidermateriaal                                              | Koper                 |
| Afscherming groepen                                            | Geen                  |
| Afscherming collectief                                         | Vlechtwerk            |
| Mantelmateriaal                                                | Overig                |
| Samenstelling geleider                                         | Klasse 5 = soepel     |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                        | Ja                    |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling     | -25.000 - 70.000 °C   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie   | -40.000 - 80.000 °C   |
| Buitendiameter circa                                           | 13 mm                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                             | Dca                   |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 260 mm                |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 78 mm                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                             | Nee                   |
| Met aardgeleider                                               | Ja                    |
| Gewicht                                                        | 307                   |
| AWG-maat                                                       | Overig                |
| Nom. spanning U0                                               | 300 V                 |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                     | Ja                    |
| Oppervlakte geleider                                           | Blank                 |
| Kabelgeometrie                                                 | Rond                  |
| Scherm                                                         | Ja                    |
| Specificatie aderisolatie                                      | Overig                |
| Specificatie mantelmateriaal                                   | Overig                |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                 | s1b                   |

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6d2</b> |                        |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                | a1                     |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                       | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                     | Nee                    |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                          | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                                | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                   | Nee                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                       | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                       | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                       | Ja                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                       | Nee                    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                     | Ja                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                     | Nee                    |
| <b>Model</b>                                                                | ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH |
| <b>Land van herkomst</b>                                                    | Frankrijk (FR)         |

