

# LAPP olflex robust 215 2x0,75

€ 5,45

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aantal aders                                                       | 2                    |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal aderisolatie                                             | Overig               |
| Adercodering                                                       | Cijfers              |
| Brandvertraging                                                    | Nee                  |
| Nom. spanning U                                                    | 500 V                |
| Getwist                                                            | Overig               |
| Mantelkleur                                                        | Zwart                |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                |
| Afscherming groepen                                                | Geen                 |
| Afscherming collectief                                             | Vlechtwerk           |
| Mantelmateriaal                                                    | Overig               |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel    |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                            | Nee                  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling         | -40.000 - 80.000 °C  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -50.000 - 80.000 °C  |
| Buitendiameter circa                                               | 6,3 mm               |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Geen                 |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging     | 126 mm               |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd     | 37,8 mm              |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                  |
| Met aardgeleider                                                   | Nee                  |
| Gewicht                                                            | 53                   |
| Nom. spanning U0                                                   | 300 V                |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                         | Nee                  |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                 |
| Scherm                                                             | Ja                   |
| Specificatie aderisolatie                                          | Polypropyleen (PP)   |
| Specificatie mantelmateriaal                                       | Overig               |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                 |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b> | Geen                 |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                        | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                      | Nee                  |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                           | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                 | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>    | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>        | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>        | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>        | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>        | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                      | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                      | Nee                  |
| <b>Model</b>                                                 | ÖLFLEX® ROBUST 215 C |
| <b>Land van herkomst</b>                                     | Duitsland (DE)       |

