

LAPP UNITRONIC 1x2xAWG24 + 1X2XAWG22

€ 6,67

Categorie	Overig
Aantal aders	4
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Nee
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Lila (violet)
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	0.000 - 0.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	6,9 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	103,5 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	103,5 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	51,8 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	67
AWG-maat	24
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Vertind
Kabelgeometrie	Rond
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Nee
Samenslag	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
AWG-maat	24
Chemische bescherming	Polyurethaan (PUR)

Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thin
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Karakteristieke impedantie	120
Land van herkomst	Oostenrijk (AT)

