

LAPP UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8

€ 1,41

Categorie	Overig
Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	0,8 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Nee
Getwist	Per vier
Mantelkleur	Groen
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30.000 - 70.000 °C
Buitendiameter circa	6,6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	66 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	54
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Nom. geleiderdiameter	0,8 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Samenslag	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Chemische bescherming	Polyvinylchloride (PVC)
Kabel langswaterdicht	Nee

Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Litze	Nee
Aantal groepen getwist	2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	UNITRONIC® BUS EIB/KNX
Bewapening/armering	Versterkingstape
Materiaal bewapening	Aluminium
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Met ripkoord	Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel	Nee
Karakteristieke impedantie	85
Land van herkomst	Duitsland (DE)

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS EIB

