

LAPP UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

€ 12,37

Categorie	Overig
Aantal aders	5
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Lila (violet)
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5.000 - 50.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	10,1 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	146,4 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	123
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Nom. geleiderdiameter	0,64 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Samenslag	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Chemische bescherming	Polyurethaan (PUR)
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Karakteristieke impedantie	150
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

