

LAPP UNITRONIC® LiYCY 5X0,25

€ 1,85

Categorie	Overig
Aantal aders	5
Nom. geleiderdoorsnede	0,25 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Getwist	Overig
Mantelkleur	Grijs
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	5,6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	84 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	33,6 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	51
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Specificatie aderisolatie	Overig
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Nee
Samenslag	Lagen
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Chemische bescherming	Polyvinylchloride (PVC)
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	UNITRONIC® LiYCY
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Land van herkomst	Roemenië (RO)

