

LAPP UNITRONIC® SENSOR FD 5X0,34 QMM

€ 3,00

Aantal aders	5
Nom. geleiderdoorsnede	0,34 mm ²
Getwist	Nee
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	0.000 - 0.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	4,5 mm
Oppervlakte geleider	Blank
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	Sensor/actuator bekabeling

