

LAPP unitronic sensor kabel Lif9YC11Y 5X0,34qmm

€ 5,01

Aantal aders	5
Nom. geleiderdoorsnede	0,34 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polypropyleen (PP)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Getwist	Nee
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	0.000 - 0.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	5,1 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	Sensor/actuator bekabeling

