

# LAPP X05V-K 2CHELIX 1X1 DBUWH

€ 0,80

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 1                                   |
| Materiaal aderisolatie                                             | Polyvinylchloride (PVC)             |
| Nom. spanning U                                                    | 500                                 |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                               |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel                   |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                                 |
| Gewicht                                                            | 15                                  |
| Nom. spanning U0                                                   | 300                                 |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                               |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                                |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                                |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen                                |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee                                 |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                        | Nee                                 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                              | Ja                                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                 | Nee                                 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                     | Nee                                 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                     | Nee                                 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                     | Nee                                 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                     | Nee                                 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                   | Nee                                 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                                   | Nee                                 |
| Model                                                              | X05V-K with twin colour helix insul |
| Identificatie-/codeerkleur ader                                    | Overig                              |
| Land van herkomst                                                  | Duitsland (DE)                      |

