Legrand 1-fase best./signaaltransf. 230/400-12/24V 400VA

€ 350,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
Breedte	120 mm
Hoogte	140 mm
Diepte	140 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Kortsluitvast	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Primaire spanning 1	215.000 - 215.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	12.000 - 12.000 V
Primaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	4,17 %
(Meet)schijnvermogen	400 VA
Secundaire spanning 2	24.000 - 24.000 V
Primaire spanning 3	245.000 - 245.000 V
Primaire spanning 4	385.000 - 385.000 V
Primaire spanning 5	400.000 - 400.000 V
Primaire spanning 6	415.000 - 415.000 V
Model	Transformator


+15
0
-15
230
400
444268
1000VA/4200VA
UL500VA
PRI 230/400V±15V
SEC 115V
SEC 230V
8A C
4A C
50/60Hz
Cl I
Class105
CSA C22-2-n66
UL506
legrand