Legrand 1-fase best.transf. gescheiden circ. 460-115/230V 1000VA

€ 600,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
Breedte	150 mm
Hoogte	199 mm
Diepte	206 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Kortsluitvast	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Primaire spanning 1	440.000 - 440.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	115.000 - 115.000 V
Primaire spanning 2	460.000 - 460.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	2,18 %
(Meet)schijnvermogen	1.000 VA
Secundaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Primaire spanning 3	480.000 - 480.000 V
Model	Transformator


+15
0
-15
230
400
444268
1000VA/4200VA
UL500VA
PRI 230/400V±15V
SEC 115V
SEC 230V
8A C
4A C
50/60Hz
Cl I
Class105
CSA C22-2-n66
UL506
legrand