

LEGRAND dc halogeenvrije buskabel a 200mtr BT336905 € 666,90

Aantal aders	2
Nom. geleiderdoorsnede	0,56 mm ²
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	400 V
Mantelkleur	Wit
Geleidermateriaal	Koper
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-15.000 - 70.000 °C
Buitendiameter circa	7,3 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Cca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Met aardgeleider	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Ja
AWG-maat	20
Nom. spanning U0	400 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Oppervlakte geleider	Blank
Aderkleur	Wit
Nom. geleiderdiameter	7,3 mm
Scherf	Nee
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1b
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C

Nom. geleiderdoorsnede (AWG)	20 kcmil
Litze	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Model	Deurcommunicatie
Bewapening/armering	Overig
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Vochtbarrière	Overig
Isolatiebehoud	Geen
Aders getwist	Ja

