

Legrand Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 40VA

€ 99,29

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	94 mm
Hoogte	78 mm
Diepte	113 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Kortsluitvast	Nee
Primaire spanning 1	215.000 - 215.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	115.000 - 115.000 V
Primaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	10,06 %
(Meet)schijnvermogen	40 VA
Secundaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Primaire spanning 3	245.000 - 245.000 V
Primaire spanning 4	385.000 - 385.000 V
Primaire spanning 5	400.000 - 400.000 V
Primaire spanning 6	415.000 - 415.000 V
Model	Componenten



44233 50/60 Hz
100VA/150VA CII
UL100VA Class 105
PRI 230/400V+15V
SEC 24V

Legend

+15 0 -15 230 400

4A C
48V
2A C

UL508

IEC/EN
61558-2-4

IEC/EN
61558-2-2

IEC/EN
61558-2-6

XXXX

0 24 48

