

LEGRAND trafo 230-400v / 115-230v 400va 044266

€ 296,12

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	120 mm
Hoogte	140 mm
Diepte	140 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Kortsluitvast	Nee
Primaire spanning 1	215.000 - 215.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	115.000 - 115.000 V
Primaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	4,08 %
(Meet)schijnvermogen	400 VA
Secundaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Primaire spanning 3	245.000 - 245.000 V
Primaire spanning 4	385.000 - 385.000 V
Primaire spanning 5	400.000 - 400.000 V
Primaire spanning 6	415.000 - 415.000 V
Model	Componenten



44235 50/60Hz
250VA/420VA Cl I
UL210VA Class105
PRI 230/400V±15V
SEC 24V 10A C
48V 6A C

Legrand

CSA C22-2
m66
UL506

48V
IEC/EN
61558-2-4

24V
IEC/EN
61558-2-2

24V
IEC/EN
61558-2-6

34394

0 0 24 48