

Legrand Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 250VA

€ 212,52

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	106 mm
Hoogte	123 mm
Diepte	115 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Kortsluitvast	Nee
Primaire spanning 1	215.000 - 215.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	24.000 - 24.000 V
Primaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	6,09 %
(Meet)schijnvermogen	250 VA
Secundaire spanning 2	48.000 - 48.000 V
Primaire spanning 3	245.000 - 245.000 V
Primaire spanning 4	385.000 - 385.000 V
Primaire spanning 5	400.000 - 400.000 V
Primaire spanning 6	415.000 - 415.000 V
Model	Componenten



44235 50/60Hz
250VA/420VA CI I
UL210VA Class105
PRI 230/400V±15V
SEC 24V 10A C
48V 6A C

legrand

CSA C22-2
m66
UL506
48V
IEC/EN
61558-2-4
24V
IEC/EN
61558-2-6

