

Legrand Veiligheidstransformator 230/24V 160VA

€ 130,61

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	94 mm
Hoogte	112 mm
Diepte	113 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Kortsluitvast	Nee
Primaire spanning 1	215.000 - 215.000 V
Geschikt voor printmontage	Nee
Ringkern	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Ja
Secundaire spanning 1	24.000 - 24.000 V
Primaire spanning 2	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Relatieve kortsluitspanning Uk	7,4 %
(Meet)schijnvermogen	160 VA
Primaire spanning 3	245.000 - 245.000 V
Primaire spanning 4	385.000 - 385.000 V
Primaire spanning 5	400.000 - 400.000 V
Primaire spanning 6	415.000 - 415.000 V
Model	Componenten



44214 50/60Hz
160VA/250VA Cl I
UL140VA Class105
PRI 230/400V±15V
SEC 24V

8A C

legrand

CSA C22-2-m66

UL506



IEC/EN
61558-2-2



IEC/EN
61558-2-6

38552