

# LEGRAND wcd 1v ra 45gr wit 077245

€ 9,67

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nom. stroom                                     | 16 A                                   |
| Kleur                                           | Wit                                    |
| Halogeenvrij                                    | Ja                                     |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)                     |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                                    |
| Kwaliteitsklasse                                | Thermoplast                            |
| Stekkerstand gedraaid                           | Ja                                     |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                                    |
| Materiaal                                       | Kunststof                              |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 9.003                                  |
| Transparant                                     | Nee                                    |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                               |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                                    |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                                    |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                                    |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                                    |
| Uitvoering                                      | Contactdoos CEE 7/3 (type F)           |
| Bevestigingswijze                               | Klembevestiging (snap)                 |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem                              |
| Nom. spanning                                   | 250 V                                  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                                    |
| Montagewijze                                    | Moduledrager                           |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                                    |
| Aantal contactdozen                             | 1                                      |
| Samenstelling                                   | Modulair element voor schakelmateriaal |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 45 mm                                  |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 45 mm                                  |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 43 mm                                  |
| Met klapdeksel                                  | Nee                                    |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP20                                   |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 2                                      |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                                    |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Uitvoeringsvorm afdekking</b>               | Complete behuizing |
| <b>Afsluitbaar</b>                             | Nee                |
| <b>Slagvastheid</b>                            | IK04               |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>           | 40 mm              |
| <b>Frequentie</b>                              | 50.000 - 60.000 Hz |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen               |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Nee                |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                  |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                  |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Ja                 |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                 |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                |
| <b>Speciale voeding</b>                        | Geen               |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja                 |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                  |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2                  |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                     | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>         | 0                  |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                  |
| <b>Aardcontact</b>                             | Overig             |
| <b>Meeschakelende nul</b>                      | Nee                |
| <b>Fase-aftakking</b>                          | Geen               |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                  |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                  |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                |
| <b>Kleur schakelement</b>                      | Wit                |

**Met ingebouwde bluetooth luidspreker**

Nee

**Model**

Schakelmateriaal

**EF018542**

Nee

---

