

montagesnoer 2,50 qmm blauw/wit

€ 2,54

Aantal aders	1
Functiebehoud	Geen
Nom. geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	MV
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	5.000 - 90.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 90.000 °C
Buitendiameter circa	MV mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	MV mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	MV
Kabelbreedte circa	MV
Kabelhoogte circa	MV
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
AWG-maat	14
Nom. spanning U0	450 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Aderkleur	MV
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Model	Single Conductors UL/CSA
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Isolatiebehoud	MV
Geschikt als installatiekabel	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	MV
EFUK0008	Ja
EFUK0009	Nee
EFUK0010	Nee
EFUK0011	Nee
EFUK0012	Nee
EFUK0013	Nee
EFUK0014	Nee
EFUK0015	Nee
EFUK0016	Nee

	HELUKABEL <VDE><HAR> H07V2 (UL) MTW OR AWM STYLE 10269 CSA — AWM I A/B 105°C 600 V FT1 OR TEW CC
	HELUKABEL <VDE><HAR> H07V2 (UL) MTW OR AWM STYLE 10269 CSA — AWM I A/B 105°C 600 V FT1 OR TEW CC
	HELUKABEL <VDE><HAR> H07V2 (UL) MTW OR AWM STYLE 10269 CSA — AWM I A/B 105°C 600 V FT1 OR TEW CC
	HELUKABEL <VDE><HAR> H07V2 (UL) MTW OR AWM STYLE 10269 CSA — AWM I A/B 105°C 600 V FT1 OR TEW CC