

## Niedax Group 2913/2 BO C-PROFIEL

€ 8,55

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Overig               |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Overig               |
| <b>Materiaal</b>                      | Staal                |
| <b>Uitvoering</b>                     | 1-voudig profiel     |
| <b>Breedte</b>                        | 25 mm                |
| <b>Lengte</b>                         | 2.000 mm             |
| <b>Hoogte</b>                         | 10 mm                |
| <b>Profielvorm</b>                    | C-profiel            |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>    | Nee                  |
| <b>Materiaaldikte</b>                 | 1 mm                 |
| <b>Sleufbreedte</b>                   | 11,2 mm              |
| <b>Gewicht</b>                        | 0,41                 |
| <b>Met tanding</b>                    | Nee                  |
| <b>Soort perforatie</b>               | Geen                 |
| <b>Afbreekbaar</b>                    | Nee                  |
| <b>Weerstandsmoment Wy</b>            | 0,12 cm <sup>3</sup> |
| <b>Weerstandsmoment Wz</b>            | 0,35 cm <sup>3</sup> |
| <b>Oppervlaktetraagheidsmoment Iy</b> | 0,07 cm <sup>4</sup> |
| <b>Oppervlaktetraagheidsmoment Iz</b> | 0,44 cm <sup>4</sup> |
| <b>Model</b>                          | Niedax Railprofiel   |

