

Niedax Group 2914/6 BO C-PROFIEL

€ 10,44

Nom. stroom	16 A
Kleur	Blauw
Aderdoorsnede	2,5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Behuizingsvorm	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Aantal randaaarde-contactdozen	3
Aardlekschakelaar	Nee
Met aan/uitschakelaar	Nee
Netontstoringfilter	Nee
Met deksel	Ja
Kwaliteitsklasse	Overig
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Staal
RAL-nummer (vergelijkbaar)	5.017
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaaarde	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal Euro-contactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
NEMA-code	Geen

Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Uitvoering	1-voudig profiel
Breedte	25 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	10 mm
Profielvorm	C-profiel
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Sleufbreedte	11 mm
Slagvastheid	> IK10
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 40.000
Gewicht	0,588
Met tanding	Nee
Soort perforatie	Geen
Afbreekbaar	Nee
Weerstandsmoment Wy	0,16 cm ³
Weerstandsmoment Wz	0,47 cm ³
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy	0,09 cm ⁴
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz	0,59 cm ⁴
Model	Niedax Railprofiel

