

Niedax Group 2980/2 SL C-PROFIEL

€ 20,48

Nom. stroom	16 A
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering	1-voudig profiel
Breedte	35 mm
Lengte	2.000 mm
Hoogte	18 mm
Profielvorm	C-profiel
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	2 mm
Aantal aders	3
Sleufbreedte	16 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	250.000 - 250.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	14 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	Randaardestekker recht
Aansluiting 2	Randaardecontrastekker
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Gewicht	1,085
Met tanding	Nee
Soort perforatie	Rug geperforeerd
Afbreekbaar	Nee

Weerstandsmoment Wy	0,54 cm ³
Weerstandsmoment Wz	1,32 cm ³
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy	0,6 cm ⁴
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz	2,31 cm ⁴
Gatbreedte	9,5 mm
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Model	Niedax Railprofiel

