

# Niedax Group 2986/2 SO C-PROFIEL

€ 25,11

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>            | Gelakt                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                  |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>            | Mat                   |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                   |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                   |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                   |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                   |
| <b>Lamphouder</b>                        | GU10                  |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | I                     |
| <b>Breedte</b>                           | 195 mm                |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                    |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | Niet noodzakelijk     |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 140 mm                |
| <b>Lamptype</b>                          | LED uitwisselbaar     |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Nee                   |
| <b>Lengte</b>                            | 370 mm                |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium             |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | Overig                |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 230.000 - 230.000 V   |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Nee                   |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Nee                   |
| <b>Type dimming</b>                      | Modulatie netspanning |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                   |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                   |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                   |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                   |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                   |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                   |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Wit                   |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                   |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                   |
| <b>Dimbaar</b>                           | Nee                   |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                              | Nee               |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                    | Nee               |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                | Nee               |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                          | Nee               |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                               | Ja                |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                     | Nee               |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                  | Nee               |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                              | Nee               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                           | Nee               |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                                   | Nee               |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                                | Ja                |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                                 | Ja                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                  | 75.000 - 75.000 W |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                 | 2                 |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                              | Nee               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                        | 75 W              |
| <b>Soort bedrading</b>                                             | Eindig            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                               | Overig            |
| <b>Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp</b> | A++               |
| <b>Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp</b> | E                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                               | Direct            |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                               | 345 mm            |
| <b>Wandmontage</b>                                                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                               | Nee               |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                                 | Nee               |
| <b>Inbouwlengte</b>                                                | 345 mm            |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>      | Nee               |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                 | Nee               |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                       | Nee               |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 150 mm            |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig            |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee               |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Niet verstelbaar  |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee               |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee               |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Ja                |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee               |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Overig            |
| <b>Model</b>                                                                       | KADUX             |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee               |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen              |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 150.000 - 150.000 |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20              |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Nee               |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                                               | 17.000 - 17.000   |
| <b>EF023168</b>                                                                    | 34.500 - 34.500   |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

