

## Niedax Group 2988/2 GO C-PROFIEL

€ 49,35

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Oppervlaktebescherming         | Elektrolytisch verzinkt |
| Kwaliteitsklasse               | Overig                  |
| Materiaal                      | Staal                   |
| Uitvoering                     | 1-voudig profiel        |
| Breedte                        | 40 mm                   |
| Lengte                         | 2.000 mm                |
| Hoogte                         | 40 mm                   |
| Profielvorm                    | C-profiel               |
| Geschikt voor functiebehoud    | Nee                     |
| Materiaaldikte                 | 2,5 mm                  |
| Sleufbreedte                   | 18 mm                   |
| Gewicht                        | 2,637                   |
| Met tanding                    | Nee                     |
| Soort perforatie               | Geen                    |
| Afbreekbaar                    | Nee                     |
| Weerstandsmoment Wy            | 3,25 cm <sup>3</sup>    |
| Weerstandsmoment Wz            | 4,22 cm <sup>3</sup>    |
| Oppervlaktetraagheidsmoment Iy | 7,05 cm <sup>4</sup>    |
| Oppervlaktetraagheidsmoment Iz | 8,45 cm <sup>4</sup>    |
| Model                          | Niedax Railprofiel      |

