

# Niedax Group 2995/2 FO C-PROFIEL

€ 64,22

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>            | Gelakt                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                        |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>            | Mat                         |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                         |
| <b>Lamphouder</b>                        | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | II                          |
| <b>Breedte</b>                           | 195 mm                      |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 125 mm                      |
| <b>Lamptype</b>                          | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                            | 370 mm                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium                   |
| <b>Lichtkleur</b>                        | Wit                         |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | Overig                      |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 100.000 - 240.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Ja                          |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Ja                          |
| <b>Type dimming</b>                      | 1-10 V                      |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Ja                          |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                         |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Wit                         |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                         |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Ja                     |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                    |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                    |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                    |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                    |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Nee                    |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                      | Nee                    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                     |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Ja                     |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 54.000 - 54.000 W      |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 2                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                     |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Mediumstralend 21-40°  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 3000.000 - 3000.000 K  |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 54 W                   |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 5.200 lm               |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Eindig                 |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -25.000 - 35.000 °C    |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>           | 1400.000 - 1400.000 mA |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Overig                 |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 30.000 h               |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                  | 345 mm                 |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Nee                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                    |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch            |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Nee                    |
| <b>Kleurweergave-index</b>                            | 80-89                  |
| <b>Inbouwlengte</b>                                   | 345 mm                 |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee                    |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 96,3 lm/W              |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Traploos               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 125 mm                 |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 1400.000 - 1400.000    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500 mm²      |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Zwenkbaar              |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                    |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                    |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Ja                     |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 5200.000 - 5200.000 lm |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                    |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Zilver                 |
| <b>Model</b>                                                                       | KADUX                  |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 96.000 - 96.000        |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 5200.000 - 5200.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                   |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 125.000 - 125.000      |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20                   |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                     |

**Inbouwbreedte**

17.000 - 17.000

**EF023168**

34.500 - 34.500

**Land van herkomst**

China (CN)

---

