

Niedax Group B 14 AL KABELKLEM

€ 4,61

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lengte	2 m
Montagewijze	C-profiel
Aantal aders	3
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	250.000 - 250.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	14 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	Randaardestekker recht
Aansluiting 2	Randaardecontrastekker
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Spanbereik	10.000 - 14.000 mm
Max. aantal kabels	1
Oppervlakte schaal	Overig
Oppervlakte schroef	Overig
Materiaal schroef	Aluminium
Materiaal schaal	Aluminium
Materiaal schaal	Aluminium
Oppervlaktebescherming schaal	Overig
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof
Kwaliteitsklasse klem	Overig
Kwaliteitsklasse schaal	Overig

Temperatuurbestendigheid

-25.000 - 55.000 °C

Model

Niedax Buis & Kabelklemmen

Met kunststof fixeerplaatje

Nee

Met metalen fixeerplaatje

Ja

