

Niedax Group B 18 AL KABELKLEM

€ 4,77

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lengte	5 m
Montagewijze	C-profiel
Aantal aders	4
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	400.000 - 400.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	15,5 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Spanbereik	14.000 - 18.000 mm
Max. aantal kabels	1
Oppervlakte schaal	Overig
Oppervlakte schroef	Overig
Materiaal schroef	Aluminium
Materiaal schaal	Aluminium
Materiaal schaal	Aluminium
Oppervlaktebescherming schaal	Overig
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof
Kwaliteitsklasse klem	Overig
Kwaliteitsklasse schaal	Overig

Temperatuurbestendigheid

-25.000 - 55.000 °C

Model

Niedax Buis & Kabelklemmen

Met kunststof fixeerplaatje

Nee

Met metalen fixeerplaatje

Ja

