

Niedax Group BA 22/3 KABELKLEM

€ 4,62

Nom. stroom	32 A
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lengte	15 m
Montagewijze	C-profiel
Aantal aders	5
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	400.000 - 400.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	6 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	22,2 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Spanbereik	18.000 - 22.000 mm
Max. aantal kabels	3
Oppervlakte schaal	Thermisch verzinkt
Oppervlakte schroef	Zink/nikkel legering
Materiaal schroef	Staal
Materiaal schaal	Staal
Materiaal schaal	Staal
Oppervlaktebescherming schaal	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof
Kwaliteitsklasse klem	Overig
Kwaliteitsklasse schaal	Overig

Temperatuurbestendigheid

-25.000 - 55.000 °C

Model

Niedax Buis & Kabelklemmen

Met kunststof fixeerplaatje

Nee

Met metalen fixeerplaatje

Ja

