

Niedax Group BFK 46 KABELKLEM

€ 6,47

Halogeenvrij	Ja
Aantal randarde-contactdozen	6
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Uitvoering	Verdeelkast
Breedte	760 mm
Aansluitvermogen	87 kVA
Montagewijze	Vlak profiel (strip)
Hoogte	1.210 mm
Diepte	760 mm
Materiaal behuizing	Volrubber
Aantal installatieautomaten	9
Nom. (meet)stroom	125 A
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	4
Spanbereik	42.000 - 46.000 mm
Max. aantal kabels	1
Oppervlakte schaal	Thermisch verzinkt
Oppervlakte schroef	Zink/nikkel legering
Materiaal schroef	Staal
Materiaal schaal	Staal
Materiaal schaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming schaal	Geen (onbehandeld)
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof
Kwaliteitsklasse klem	Overig
Kwaliteitsklasse schaal	Polyethleen (PE)
Type lekstroom	A

Aantal aardlekschakelaars 300mA	2
Aantal aardlekschakelaars 30mA	3
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom	125 A
Nom. (meet)spanning	230/400 V
Model	Niedax Buis & Kabelklemmen
Met kunststof fixeerplaatje	Ja
Met metalen fixeerplaatje	Nee
Hoofdschakelaar	Vermogensschakelaar
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	2
Aantal tellervelden	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Aantal aardlekschakelaars 10mA	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125A / 400 V / 5P	0
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P	0
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P	0
Aantal aardlekschakelaars 100 mA	0
Noodstopknop	Nee

