

Niedax Group BUK 54 KABELKLEM

€ 6,96

Nom. stroom	16 A
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lengte	25 m
Montagewijze	C-profiel
Aantal aders	2
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	40.000 - 50.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	4 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	15,1 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee
Spanbereik	50.000 - 54.000 mm
Max. aantal kabels	1
Oppervlakte schaal	Thermisch verzinkt
Oppervlakte schroef	Zink/nikkel legering
Materiaal schroef	Staal
Materiaal schaal	Staal
Materiaal schaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming schaal	Geen (onbehandeld)
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof
Kwaliteitsklasse klem	Overig

Kwaliteitsklasse schaal	Polypropyleen (PP)
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Model	Niedax Buis & Kabelklemmen
Met kunststof fixeerplaatje	Ja
Met metalen fixeerplaatje	Nee

