

Niedax Group BW 14/2 KABELKLEM

€ 4,08

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	135 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	135 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Inbouwdiameter	125 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	22.000 - 22.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	22 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.800 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	500.000 - 500.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	35.000 h
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	125 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Kleurweergave-index	80-89
Inbouwlengte	125 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	81,82 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	75 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500 mm ²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	1800.000 - 1800.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	125.000 - 125.000
Model	VERLUX
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	81.820 - 81.820
EF018714	1800.000 - 1800.000
EF018918	Geen

Inbouwhoogte	75.000 - 75.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

