

Niedax Group GM 5030 M8 F GLIJMOER

€ 9,88

Kleur	Zwart
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Aantal randaarde-contactdozen	2
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Breedte	190 mm
Hoogte	280 mm
Diepte	130 mm
Materiaal behuizing	Rubber
Aantal installatieautomaten	2
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld
Contactmateriaal	CuZn
Type schroefdraad	Metrisch
Draadmaat (metrisch)	8
Met veer	Nee
Met sluitring	Nee
Inklikbaar	Nee
Met zeskantmoer	Nee
Met spanplaat	Nee
Met draadeind	Nee
Type lekstroom	A
Militaire uitvoering	Nee
Beveiliging	Overstroomschakelaar
Uitvoering netaansluiting	Geen
Aardlekschakelaar	30 mA (standaard)
CEE-contactdoos-16A	1x16A5p400V
CEE-contactdoos-32A	Geen

CEE-contactdoos-63A	Geen
CEE-contactdoos-125A	Geen
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Voeding/aansluitmogelijkheid	1 leiding (aftakleiding)
Hantering	Wandmontage
Diameter kabelinvoer	M20
Aantal polen netaansluiting	5
Model	Niedax Bevestigingsmaterialen

