

Niedax Group GMZF M10-22 F GLIJMOER M. FIXEERHULP € 5,73

Nom. stroom	16 A
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lengte	2,5 m
Aantal aders	3
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	250.000 - 250.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	11,9 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Type schroefdraad	Metrisch
Aansluiting 1	Randaardestekker recht
Aansluiting 2	Randaardecontrastekker
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Draadmaat (metrisch)	10
Met aardgeleider	Ja
Met veer	Ja
Met sluitring	Nee
Inklikbaar	Ja
Met zeskantmoer	Nee
Materiaal klikbevestigingselement	Kunststof
Met spanplaat	Ja
Met draadeind	Nee
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Model	Niedax Bevestigingsmaterialen

