

Niedax Group GR 60.150 ER STAALDRAADGOOT L=3

€ 78,27

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	150 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	7.208 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	0,724
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,28
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	85
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	280
Draaddiameter	3,5 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	3,5
Dwarsdraaddiameter	3,5

