

Niedax Group GR 60.400 ER STAALDRAADGOOT L=3

€ 179,08

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	19.968 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,696
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,5
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	350
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	500
Draaddiameter	4 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4
Dwarsdraaddiameter	4

