

Niedax Group GRC 60.300 ER STAALDRAADGOOT L=3 € 222,08

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	318 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	78 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	C-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	18.000 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,103
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	315
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	215
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	500
Draaddiameter	4,5 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,5
Dwarsdraaddiameter	4,5

