

Niedax Group GRCI 50.200 F STAALDRAADGOOT L=3

€ 73,37

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	218 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	68 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	C-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	10.000 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,859
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,5
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	315
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	215
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	500
Draaddiameter	4,5 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,5
Dwarsdraaddiameter	4,5

