

Niedax Group GRS 30.065 ER STAALDRAADGOOT L=3

€ 75,11

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	65 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	30 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	1.078 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	0,496
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	45
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	45
Draaddiameter	4 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4
Dwarsdraaddiameter	4

