

Niedax Group GRS 60.300 ER STAALDRAADGOOT L=3 € 170,79

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Montagewijze	Kernboringen/buizen
Hoogte	60 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	14.768 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschoefd
Gewicht	1,761
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,81
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	180
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	810
Draaddiameter	4,8 mm
Demontage mogelijk	Ja
Kabeldiameter	24.000 - 53.000 mm
Buisdiameter	24.000 - 53.000 mm
Model	Niedax Draadgoot
Diameter wanddoorvoer	90.000 - 95.000 mm

Drukmedium

Gas

Druk

0,3 bar

Langsdraaddiameter

4,5

Dwarsdraaddiameter

4,5

