

Niedax Group GRS 60.600 ER STAALDRAADGOOT L=3 € 277,21

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	600 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	30.368 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,905
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,1
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	175
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	220
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.100
Draaddiameter	4,8 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,5
Dwarsdraaddiameter	4,5

