Niedax Group GTS 54.100 STAALDRAADGOOT L=3 € 19,80

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	54 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	5.110 mm²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	0,762
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	150
Draaddiameter	3,9 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	3,9
Dwarsdraaddiameter	3,9
Land van herkomst	Frankrijk (FR)



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply