Niedax Group GTS 54.500 F STAALDRAADGOOT L=3 € 98,26

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	500 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	54 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	25.438 mm²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,646
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	400
Draaddiameter	4,82 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,82
Dwarsdraaddiameter	5,82
Land van herkomst	Frankrijk (FR)



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply