

Niedax Group GWA 46 TEGENPLAATJE

€ 1,10

Nom. stroom	16 A
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyetheen (PE)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering	Contra-fixeerplaatje
Lengte	40
Aantal aders	2
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	20.000 - 25.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	6 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	16,8 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee
Geschikt voor max. kabeldiameter	46 mm
Spanbereik	42.000 - 46.000 mm
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Model	Niedax Buis & Kabelklemmen

