

Niedax Group HK 516/50 T-BOUT

€ 13,06

Kleur	Zwart
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Aantal randaarde-contactdozen	0
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Breedte	75 mm
Lengte	50 mm
Hoogte	105 mm
Diepte	370 mm
Materiaal behuizing	Rubber
Aantal installatieautomaten	0
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld
Contactmateriaal	CuZn
Draadmaat (metrisch)	16
Met moer	Ja
Geschikt voor montagerail	Ja
Kopbreedte	41 mm
Beveiliging	Geen
Uitvoering netaansluiting	Geen
Aardlekschakelaar	Geen
CEE-contactdoos-16A	Geen
CEE-contactdoos-32A	3x32A xp xxV
CEE-contactdoos-63A	Geen
CEE-contactdoos-125A	Geen
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Voeding/aansluitmogelijkheid	1 leiding (aftakleiding)
Hantering	Draagbaar

Diameter kabelinvoer

M20

Aantal polen netaansluiting

4

Model

Niedax Bevestigingsmaterialen

