

Niedax Group IESR 20 ER KABELBUIS L=3

€ 39,32

Kleur	Geel
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Star
Bevestigingswijze	Schroefgat
Opbouw (stucwerk)	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Buitendiameter	20 mm
Nom. diameter	32 mm
Gebruikstemperatuur	-45.000 - 400.000 °C
Aansluiting 1	Buiseind
Aansluiting 2	Buiseind
Binnendiameter	18 mm
UV-bestendig	Ja
Oppervlak geborsteld	Nee
Aantal kabels/buizen	1
Diameter	32.000 - 32.000 mm
Met kunststofommanteling	Nee
Met afstand tot de wand	Nee
Oppervlakte gepolijst	Nee
Kwaliteit van de oppervlaktecoating	Niet gecoat
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Nee
Buiteninstallatie	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Installatie op hout	Ja
Drukvastheidsklasse	Zwaar (klasse 4)

