

Niedax Group IESR 20 F KABELBUIS L=3

€ 8,36

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Staal (vloeistaal gewalst)
Materiaal	Staal
Uitvoering	Star
Opbouw (stucwerk)	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Buitendiameter	20 mm
Inbouw (stucwerk)	Nee
Gebruikstemperatuur	-45.000 - 400.000 °C
Aansluiting 1	Buiseind
Aansluiting 2	Buiseind
Binnendiameter	18 mm
Oppervlak geborsteld	Nee
Oppervlakte gepolijst	Nee
Kwaliteit van de oppervlaktecoating	Overig
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Nee
Buiteninstallatie	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Installatie op hout	Ja
Drukvastheidsklasse	Zwaar (klasse 4)
Geschikt voor holle wand installatie	Ja
Installatie in aarde	Nee
Model	Fintech Kabelbuis

