

Niedax Group KLMUL 40.600 F KABELLADDER L=3

€ 155,78

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Breedte	600 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	40 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	15.340 mm ²
Zijperforatie	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Gewicht	5,437
Uitvoeringsvorm sport	Profiel geperforeerd
Werkende lengte	3.000
Uitvoering zijligger	Vlak profiel (strip)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gelast
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,25
Stijgkabel ladder	Nee
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	40
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	225
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	60
Model	Niedax Kabel ladder

