

Niedax Group KLMUL 40.800 F KABELLADDER L=3

€ 176,55

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Breedte	800 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	500 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	20.540 mm ²
Zijperforatie	Nee
Type schakeling	YY
Kortsluitvast	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Meetvermogen	63.000 VA
Gewicht	6,285
Uitvoeringsvorm sport	Profiel geperforeerd
Werkende lengte	3.000
Uitvoering zijligger	Vlak profiel (strip)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gelast
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,25
Stijgkabel ladder	Nee
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	40
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	225
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	60
Primaire spanning 1	400.000 - 400.000 V
Uitgevoerd als spaartransformator	Ja
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Nee

Uitgevoerd als scheidingstrafo	Nee
Secundaire spanning 1	230.000 - 230.000 V
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	H
Relatieve kortsluitspanning Uk	1,6 %
Model	Niedax Kabelladder

