

# Niedax Group MTC 105.150 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3

€ 114,61

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kleur                                                     | Overig                  |
| Oppervlaktebescherming                                    | Overig                  |
| Kwaliteitsklasse                                          | RVS 304 (1.4301)        |
| Materiaal                                                 | Roestvaststaal (RVS)    |
| Uitvoering                                                | Geïntegreerde verbinder |
| Breedte                                                   | 150 mm                  |
| Lengte                                                    | 3.000 mm                |
| Hoogte                                                    | 105 mm                  |
| Geïntegreerd scheidingstussenschot                        | Geen                    |
| Profielvorm                                               | U-vorm                  |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst                            | Nee                     |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Nee                     |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                     |
| Schroefloze verbinder                                     | Ja                      |
| Nuttige doorsnede                                         | 15.165 mm <sup>2</sup>  |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000       |
| Verbindingswijze                                          | Klikbevestiging         |
| Gewicht                                                   | 1,184                   |
| Werkende lengte                                           | 3.000                   |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537                      | Type III                |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m | 400                     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m | 300                     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m | 200                     |
| Draaddiameter                                             | 3,9 mm                  |
| Model                                                     | Niedax Draadgoot        |
| Langsdraaddiameter                                        | 3,9                     |
| Dwarsdraaddiameter                                        | 3,9                     |

