

Niedax Group MTC 105.200 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3

€ 71,07

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	200 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	105 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	19.972 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	2,238
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	400
Draaddiameter	4,82 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,82
Dwarsdraaddiameter	4,82

